

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

п 1 МАР 2023

Дата выпуска _____

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
01/01/2023
И.А.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением соединительных частей
(муфты, гайки), в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	100,0	9,0	2,5	0,1850
20 (3/4")	140,0	10,5	2,5	0,3040
25 (1")	190,0	11,0	3,2	0,6380
32 (1 1/4")	220,0	13,0	3,2	1,1090
40 (1 1/2")	305,0	15,0	3,5	1,9700
50 (2")	370,0	17,0	3,5	3,0000