

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлен из
трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____

01 МАР 2023

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
01.01.2023 ПОЛКОВА ИА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением соединительных частей
(муфты, гайки), в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (½")	100,0	9,0	2,5	0,1800
20 (¾")	140,0	10,5	2,5	0,2950
25 (1")	160,0	11,0	3,2	0,6200
32 (1¼")	220,0	13,0	3,2	1,0650
40 (1½")	305,0	15,0	3,5	1,9150
50 (2")	370,0	17,0	3,5	2,9200